

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: VINYL MAKE-UP – Rev. dato: 03.02.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **VINYL MAKE-UP**
Varenr.: **860.001/-002**

Pr.-nr.: 90 12 48

Anvendelse: Renser og imprægnerer vinylindtræk, instrumentpaneler, kofangere m.m.
Fugt en fnugfri klud med Vinyl Make-up og gnid det ind i de overflader der ønskes rensed og gjort skinnende blanke.

Dosering: Ufortyndet.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Meget brandfarlig. Irriterer huden. Kan være giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser:	Indhold w/w%	Klassificering
265-151-9	64742-49-0	Naphta (råolie), hydro- genbehandlet let	>30	F;R11, Xn;R38, N;R51/53, R65, R67 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen.
Tag straks til læge.

Hud: Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand og sæbe.

Indånding: Frisk luft, giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald evt. ambulance.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Søg læge.

5: Brandbekæmpelse:

Meget brandfarlig. Emballage i nærheden af brand flyttes eller nedkøles med vand.

Slukningsmidler: Slukkes med kuldioxid, pulver eller skum. Brug aldrig vandstråle. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: VINYL MAKE-UP – Rev. dato: 03.02.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Sørg for god ventilation. Vær opmærksom på risiko for antændelse og eksplosion. Udslip til afløb skal forhindres.

Små mængder spild absorberes i sand, jord eller lign. og samles op. Store mængder spild suges op og pumpes over i egnet emballage. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres.

Kontakt brandvæsenet – ring 112. Ved større mængder spild i vand/afløb kontakt vandværk eller rensningsanlæg. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7: Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Dampe kan danne eksplosiv blanding med luft. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt!

Opbevaring: Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt!

Brandfareklasse: I-1

8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med hud, øjne og klæder samt indånding af dampe.

Åndedrætsværn: Brug hel- eller halvmaske med gasfilter eller luftforsynet åndedrætsværn.

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker.

Øjenværn: Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller.

9: Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Farveløs, tyndtflydende væske.

Lugt: Svag benzinagtig.

10: Stabilitet og reaktivitet:

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Undgå kontakt med oxidationsmidler.

11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Øjne: Virker irriterende.

Hud: Virker affedtende på huden. Langvarig eller gentagen kontakt kan fremkalde eksem.

Indånding: Dampe irriterer åndedrætsorganerne og kan i høje koncentrationer påvirke nervesystemet med symptomer som hovedpine, svimmelhed, omtågethed i svære tilfælde bevidstløshed.

Indtagelse: Produktet optages gennem mave- og tarmsystemet og kan give hovedpine, svimmelhed, omtågethed og hovedpine.

Langtidsvirkninger: Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: VINYL MAKE-UP – Rev. dato: 03.02.2009

12: Miljøoplysninger:

Miljøoplysninger for produktet: Flyder på vand. Fordamper i løbet af en dag fra vand- eller jordoverflader. Større mængder kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. Produktet er biologisk letnedbrydeligt. I betragtning af produktets store fordampning, er det usandsynligt, at produktet vil udgøre fare for organismer, der lever i vand.

Økotoxicitet: -

13: Bortskaffelse:

Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Spild og evt. rester afleveres til kommunal modtageordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: C **Affaldsfraktion:** 03.13

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.


14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID):

UN-nr.:	1206	ADR-etiket:	3
Klasse:	3	Farenr.:	30
Klassificeringskode:	F1	Emb. gruppe:	II

15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler: F: Meget brandfarlig.
Xn: Sundhedsskadelig.
N: Miljøfarlig



Indeholder: Heptan

R-sætninger: R11: Meget brandfarlig.
R38: Irriterer huden.
R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger: S9: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af dampe.
S24: Undgå kontakt med huden.
S33: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S43: Brug kuldioxid, pulver eller skum ved brandslukning. Brug ikke vandstråle.
S57: Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anden mærkning: Ingen

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: VINYL MAKE-UP – Rev. dato: 03.02.2009

Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.
Krav om særlige uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R11: Meget brandfarlig. R38: Irriterer huden. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 03-02-2009 Erstatter: 01-03-2006

Ændringer i punkt: 1, 2, 3