

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: BERISOL SUPER – Rev. dato: 13.03.2009

### 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **BERISOL SUPER**  
Varenr.: **900.005/-030/-210**

Pr.-nr.: 40 72 66

**Anvendelse:** Til afvoksning af nye biler, rensning af maskindele, værktøj, motorer, undervogne m.m. Produktet SKAL i forbindelse med brug udledes gennem olieudskiller.

**Dosering:** Ufortyndet.

**Leverandør:** Randers Kemiske Industri A/S  
Kristrupvej 158  
DK-8960 Randers SØ  
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

**Ved uheld:** Kontakt læge

### 2: Fareidentifikation:

Brandfarlig. Kan give lungeskade ved indtagelse. Irriterer huden. Kan være giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
265-185-4	64742-82-1	Naptha (råolie) hydroafsvovlet tung	>30	R10, Xn;R48/20, R65, R66, R67, N;R51/53 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4: Førstehjælpsforanstaltninger:

**Øjne:** Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge. Bliv ved med at skylle til læge kan overtage behandlingen.

**Hud:** Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand og sæbe.

**Indånding:** Frisk luft. Giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald evt. ambulance.

**Indtagelse:** Søg læge. Fremkald ikke opkastning. Medsend denne brugsanvisning.

### 5: Brandbekæmpelse:

Brandfarlig. Emballage i nærheden af brand flyttes eller nedkøles med vand.

**Slukningsmidler:** Slukkes med kuldioxid, pulver eller skum. Brug aldrig vandstråle.

### 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Små mængder spild absorberes i sand, jord eller lignende. Store mængder spild suges op og pumpes over i egnet emballage. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres. Vær opmærksom på risiko for antændelse og eksplosion.

Kontakt brandvæsenet – ring 112. Se punkt 13 for bortskaffelse.

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: BERISOL SUPER – Rev. dato: 13.03.2009**

<b>7: Håndtering og opbevaring:</b>	
<b>Håndtering:</b>	Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt! Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder.
<b>Brandfareklasse:</b>	II-1
<b>8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:</b>	
<b>Forholdsregler ved brug:</b>	Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af dampe.
<b>Åndedrætsværn:</b>	Brug hel- eller halvmaske med gasfilter eller luftforsynet åndedrætsværn.
<b>Handsker og beskyttelsestøj:</b>	Brug beskyttelseshandsker og evt. forklæde.
<b>Øjenværn:</b>	Brug beskyttelsesbriller.
<b>9: Fysisk/kemiske egenskaber:</b>	
<b>Udseende:</b>	Gul-brun, meget tyndtflydende væske.
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk terpentinlugt.
<b>Massefylde:</b>	0,790
<b>Kogepunkt:</b>	150-200°C
<b>Flammepunkt:</b>	ca. 40°C
<b>10: Stabilitet og reaktivitet:</b>	
Dampene kan antændes ved temperaturer over flammepunktet (40°C). Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå kontakt med oxidationsmidler.	
<b>11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):</b>	
<b>Øjne:</b>	Virker irriterende.
<b>Hud:</b>	Virker affedtende og kan ved langvarig/gentagen kontakt give irritation og eksem.
<b>Indånding:</b>	Kan give hovedpine, døsighed, bevidstløshed og svimmelhed.
<b>Indtagelse:</b>	Virker stærkt irriterende. Indført i lungerne kan produktet forårsage kemiske betinget lungebetændelse.
<b>Langtidsvirkninger:</b>	Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.
<b>12: Miljøoplysninger:</b>	
<b>Miljøoplysninger for produktet:</b>	Produktet er ikke miljøtestet.
<b>Økotoksicitet:</b>	-
<b>13: Bortskaffelse:</b>	
Rester og spild afleveres til kommunal modtageordning. Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning.	
<b>Kemikalieaffaldsgruppe:</b>	C <b>Affaldsfraktion:</b> 03.11
<b>EAK-kode:</b>	Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.



**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: BERISOL SUPER – Rev. dato: 13.03.2009**

**14: Transportoplysninger:**

**Landtransport (ADR/RID):**

<b>UN-nr.:</b>	1300	<b>ADR-etiket:</b>	3
<b>Klasse:</b>	3	<b>Farenr.:</b>	30
<b>Klassificeringskode:</b>	F1	<b>Emb. gruppe:</b>	III

**15: Oplysninger om regulering:**

<b>Faresymboler:</b>	Xn: Sundhedsskadelig. N; Miljøfarlig. Brandfarlig (men intet symbol)		
<b>Indeholder:</b>	Naptha (råolie) hydroafsvovlet tung		
<b>R-sætninger:</b>	R10: Brandfarlig. R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
<b>S-sætninger:</b>	S23: Undgå indånding af dampe. S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene. S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.		
<b>Anden mærkning:</b>	Produktet er omfattet af ”Bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler”.		

**Anvendelsesbegrænsning:** Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.  
**Krav om særlige uddannelse:** Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

**16: Andre oplysninger:**

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.  
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:**

R10: Brandfarlig. R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 13-03-2009 Erstatte: 01-03-2006

**Ændringer i punkt:** 1, 2, 3