

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: BERISOL EXTRA – Rev. dato: 16.03.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **BERISOL EXTRA**
Varenr.: **901.005/-030/-210**

Pr.-nr.: 40 72 58

Anvendelse: Til afvoksning af nye biler, landbrugsmaskiner m.v. Til rensning af maskindele, værktøj, motorer og undervogne. Er specielt velegnet til opgaver med kraftig snavs såsom tjære, asfalt m.m. Produktet SKAL i forbindelse med brug udledes gennem olieudskiller.

Dosering: Ufortyndet.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Brandfarlig. Kan give lungeskade ved indtagelse. Irriterer huden. Kan være giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
265-185-4	64742-82-1	Naptha (råolie)	>30	R10, Xn;R48/20, R65, R66, R67, N;R51/53
-	-	hydroafsvovlet tung Sprit	5-15	F;R11 Xi;R36 R67 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge. Bliv ved med at skylle til læge kan overtage behandlingen.

Hud: Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand og sæbe.

Indånding: Frisk luft. Giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald evt. ambulance.

Indtagelse: Søg læge. Fremkald ikke opkastning. Medsend denne brugsanvisning.

5: Brandbekæmpelse:

Brandfarlig. Emballage i nærheden af brand flyttes eller nedkøles med vand.

Slukningsmidler: Slukkes med kuldioxid, pulver eller skum. Brug aldrig vandstråle.

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Små mængder spild absorberes i sand, jord eller lignende. Store mængder spild suges op og pumpes over i egnet emballage. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres. Vær opmærksom på risiko for antændelse og eksplosion.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: BERISOL EXTRA – Rev. dato: 16.03.2009

Kontakt brandvæsenet – ring 112. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7: Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt! Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring: Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder.

Brandfareklasse: II-1

8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af dampe.

Åndedrætsværn: Brug hel- eller halvmaske med gasfilter eller luftforsynet åndedrætsværn.

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker og evt. forklæde.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller.

9: Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Gul-brun, meget tyndtflydende væske.

Lugt: Karakteristisk terpentinelugt.

Massefylde: 0,793

10: Stabilitet og reaktivitet:

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå kontakt med oxidationsmidler.

11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Øjne: Virker irriterende.

Hud: Virker affedtende og kan ved langvarig/gentagen kontakt give irritation og eksem.

Indånding: Kan give hovedpine, døsighed, bevidstløshed og svimmelhed.

Indtagelse: Virker stærkt irriterende. Indført i lungerne kan produktet forårsage kemiske betinget lungebetændelse.

Langtidsvirkninger: Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.

12: Miljøoplysninger:

Miljøoplysninger for produktet: Produktet er ikke miljøtestet.

Økotoksicitet: -

13: Bortskaffelse:

Rester og spild afleveres til kommunal modtageordning. Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: C **Affaldsfraktion:** 03.11

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.



LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: BERISOL EXTRA – Rev. dato: 16.03.2009

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID):

UN-nr.:	1300	ADR-etiket:	3
Klasse:	3	Farenr.:	30
Klassificeringskode:	F1	Emb. gruppe:	III

15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler:	Xn: Sundhedsskadelig. N; Miljøfarlig. Brandfarlig (men intet symbol)		
Indeholder:	Naptha (råolie) hydroafsvovlet tung		
R-sætninger:	R10: Brandfarlig. R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
S-sætninger:	S23: Undgå indånding af dampe. S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene. S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.		
Anden mærkning:	Produktet er omfattet af ”Bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler”.		

Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.
Krav om særlige uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R10: Brandfarlig. R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 16-03-2009 Erstatte: 01-03-2006

Ændringer i punkt: 1, 2, 3