

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 13.03.2009**

**1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:**

Produktnavn: **LUGTFRI PETROLEUM**  
Varenr.: **917.005/-030/-210**

*Pr.-nr.:* -

**Anvendelse:** Som affedtnings-, opløsningsmiddel m.v.

**Dosering:** Efter behov.

**Leverandør:** Randers Kemiske Industri A/S  
Kristrupvej 158  
DK-8960 Randers SØ  
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

**Ved uheld:** Kontakt læge

**2: Fareidentifikation:**

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

**3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:**

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
300-199-7	93924-07-3	Paraffin C10-C20	100%	Xn; R65 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

**4: Førstehjælpsforanstaltninger:**

**Øjne:** Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge.

**Hud:** Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand og sæbe.

**Indånding:** Frisk luft. Giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald evt. ambulance.

**Indtagelse:** Fremkald IKKE opkastning. Tag straks til sygehus.

**5: Brandbekæmpelse:**

Brand vil udvikle tæt sort røg. Brug egnet beskyttelsesudstyr ved brandbekæmpelse.


**Slukningsmidler:** Slukkes med alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug aldrig vandstråle, da det kan sprede branden.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 13.03.2009

<b>6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:</b>	
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Små mængder spild absorberes i sand, jord eller lignende. Store mængder spild suges op og pumpes over i egnet emballage. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres. Sørg for god ventilation. Se punkt 13 for bortskaffelse.	
<b>7: Håndtering og opbevaring:</b>	
<b>Håndtering:</b>	Sørg for god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt!
<b>Brandfareklasse:</b>	III-1
<b>8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:</b>	
<b>Forholdsregler ved brug:</b>	Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af dampe.
<b>Åndedrætsværn:</b>	Brug hel- eller halvmaske med gasfilter eller luftforsynet åndedrætsværn (filtertype A).
<b>Handsker og beskyttelsestøj:</b>	Brug beskyttelseshandsker (kemikalieresistente).
<b>Øjenværn:</b>	Brug beskyttelsesbriller.
<b>9: Fysisk/kemiske egenskaber:</b>	
<b>Udseende:</b>	Farveløs væske.
<b>Lugt:</b>	Svag lugt
<b>Vægtfylde (kg/dm):</b>	ca. 760
<b>Kogepunkt:</b>	180-320°
<b>Flammepunkt:</b>	82°
	Produktet er ikke blandbar med vand
<b>10: Stabilitet og reaktivitet:</b>	
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Undgå kontakt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.	
<b>11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):</b>	
<b>Øjne:</b>	Virker irriterende.
<b>Hud:</b>	Virker affedtende på huden og kan ved langvarig/gentagen kontakt give irritation og eksem.
<b>Indånding:</b>	Kan give hovedpine, svimmelhed, beruselse og bevidstløshed. Reaktionsstid og dømmekraft nedsættes.
<b>Indtagelse:</b>	Virker stærkt irriterende. Indført i lungerne kan produktet forårsage kemiske betinget lungebetændelse.
<b>Langtidsvirkninger:</b>	Gentagen eller langvarig påvirkning kan forårsage varige skader.

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 13.03.2009**

<b>12: Miljøoplysninger:</b>		
<i>Miljøoplysninger for produktet:</i> Ingen data tilgængelige.		
<b>13: Bortskaffelse:</b>		
Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Affald leveres samme sted i affaldsbeholdere.		
<i>Kemikalieaffaldsgruppe:</i> C <i>Affaldsfraktion:</i> 03.13		
<i>EAK-kode:</i> Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.		
<b>14: Transportoplysninger:</b>		
<i>Landtransport (ADR/RID):</i>		
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.		
<b>15: Oplysninger om regulering:</b>		
<i>Faresymboler:</i>	Xn: Sundhedsskadelig.	
<i>Indeholder:</i>	Destillater (råolie) hydrogenbehandlede lette.	
<i>R-sætninger:</i>	R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.	
<i>S-sætninger:</i>	S23: Undgå indånding af dampe. S24: Undgå kontakt med huden. S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket..	
<i>Anden mærkning:</i>	Ingen	
<i>MAL-kode:</i>	1-1	
<i>MAL-tal:</i>	170	
<i>Anvendelsesbegrænsning:</i>	Ingen	
<i>Krav om særlige uddannelse:</i>	Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.	
<b>16: Andre oplysninger:</b>		
Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.		
<i>Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:</i>		
R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.		
Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 13-03-2009 Erstatte: 27-02-2008		
<i>Ændringer i punkt:</i> 1		