

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: BERISOL 2000 – Rev. dato: 16.03.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn:	BERISOL 2000
Varenr.:	904.005/-020/-210

Pr.-nr.: -

Anvendelse: Til opløsning af olie og fedt. Berisol 2000 sprøjtes eller smøres på emnet. Olie og fedt opløses og det hele skylles bort med varmt vand. Hvis olie og snavs sidder meget fast, kan dette fjernes med børstning. Mindre emner kan også henlægges i renskar, hvorefter der skylles med koldt vand.
Må KUN udledes gennem olieudskiller.

Dosering: Ufortyndet.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
-	64771-72-8	N-paraffin C10-20	>30	Xn;R65 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge hvis irritation vedvarer.

Hud: Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand.

Indånding: Personen bringes straks i frisk luft og holdes under opsyn. Søg evt. læge.

Indtagelse: Skyl mund og svælg grundigt med vand og drik rigelige mængder vand. Fremkald IKKE opkastning. Tag straks til sygehus.

5: Brandbekæmpelse:

Emballage i nærheden af brand flyttes eller nedkøles med vand. Der kan ved brand evt. dannes giftig kulmonooxid. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Slukningsmidler: Slukkes med skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kuldioxid, sand eller jord kan benyttes ved småbrande.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: BERISOL 2000 – Rev. dato: 16.03.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild opuges med granulat, sand eller lignende (brug ikke savsmuld eller andet brandbart materiale). Opsamles i egnede beholdere. Forureneede områder efterskylles grundigt med vand. Skyllevand skal behandles som affald. Såfremt produktet ved spild kommer i kloaksystemet, anmeld øjeblikkeligt til de kommunale myndigheder.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

7: Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Rygning forbudt i lagerlokaler.

Opbevaring: Opbevares i tætsluttende emballage på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt!

Brandfareklasse: III-1

8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af dampe. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Produktet må ikke hældes i kloakker.

Åndedrætsværn: Brug hel- eller halvmaske m/gasfilter (klasse 2, 3 el. filtertype A).

Handsker og beskyttelsestøj: Brug evt. beskyttelseshandsker (nitrilgummi).

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

9: Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Let gylden tyndtflydende væske.

Lugt: Svag lugt.

Vægtfylde (kg/l): 0,765

Selvantændelsepunkt: > 200°

Flammepunkt: > 70° Produktet er ikke blandbar med vand

10: Stabilitet og reaktivitet:

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Undgå kraftige oxidationsmidler.

11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Øjne: Virker irriterende.

Hud: Virker affedtende på huden og kan ved langvarig/gentagen kontakt give udtørring og revner i huden.

Indånding: Kan virke svagt irriterende på slimhinderne og medføre hovedpine, svimmelhed, kvalme, døsigthed og ved meget høje koncentrationer bevidstløshed.

Indtagelse: Virker stærkt irriterende på slimhinder i mund, spiserør og mavearmkanal. Indført i lungerne kan produktet forårsage kemiske betinget lungebetændelse.

Langtidsvirkninger: Ingen kendte

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: BERISOL 2000 – Rev. dato: 16.03.2009

12: Miljøoplysninger:

Miljøoplysninger for produktet: Produktet er letflygtigt og vil hurtigt fordampe ved udslip i miljøet. Er biologisk letnedbrydeligt. Må ikke lukkes ud i kloak.

13: Bortskaffelse:

Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Affald leveres samme sted i affaldsbeholdere.

Kemikalieaffaldsgruppe: C **Affaldsfraktion:** 03.13

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID):

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler: Xn: Sundhedsskadelig.


Indeholder: N-paraffin (C10-20).

R-sætninger: R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

S-sætninger: S23: Undgå indånding af dampe.

S24: Undgå kontakt med huden.

S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket..



Anden mærkning: -

Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.

Krav om særlige uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 16-03-2009 Erstatte: 13-09-2002

Ændringer i punkt: 1, 2, 3