

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: ASFALTSÆBE - Rev. dato: 05.02.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **ASFALTSÆBE**

Varenr.: **907.020**

Pr.-nr.: -

Anvendelse: Som slipmiddel til maskiner og redskaber ved asfaltarbejde.

Dosering: 1 l. Asfaltsæbe til 40 l. vand.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Irriterer øjnene ved direkte kontakt.

3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
Polymer	-	Fedtalkoholethoxylat	1-5	Xn;R22 Xi;R41
Polymer	24938-91-8	Fedtalkoholethoxylat	1-5	Xi;R41
201-069-1	77-92-9	Citronsyrepulver	<1	Xi;R36
207-828-8	497-19-8	Calcineret Soda	<1	Xi;R36
-	3088-31-1	Natriumlaurylethers.	<1	Xi;R41 R38
232-752-2	9014-01-1	Enzymer	<1	Xn;R42 R36/38

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl med vand i mindst 15 min. og søg læge ved fortsat ubehag.

Hud: Vask huden med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation – søg læge.

Indånding: Ved irritation – søg frisk luft og hvile.

Indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

5: Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart.

Slukningsmidler: -

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: ASFALTSÆBE - Rev. dato: 05.02.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:		
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Større mængder spild opsuges med granulat, sand eller lign. og opsamles i beholdere mærket med indhold. Små mængder kan spules i kloak med rigelige mængder vand. Se punkt 13 for bortskaffelse.		
7: Håndtering og opbevaring:		
<i>Håndtering:</i>	-	
<i>Opbevaring:</i>	Opbevares i original emballage og ved temperatur mellem 10-20°.	
<i>Holdbarhed:</i>	3 år under disse forhold.	
<i>Brandfareklasse:</i>	-	
8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:		
<i>Forholdsregler ved brug:</i>	Undgå kontakt med hud og øjne.	
<i>Åndedrætsværn:</i>	-	
<i>Handsker og beskyttelsestøj:</i>	-	
<i>Øjenværn:</i>	Hvis risiko for stænk kan forekomme anvendes beskyttelsesbriller.	
9: Fysisk/kemiske egenskaber:		
<i>Udseende:</i>	Gulbrun flydende væske	
<i>Lugt:</i>	Mild blomsterduft.	
<i>pH-værdi (koncentrat):</i>	9,4	Blandbar med vand i alle forhold
10: Stabilitet og reaktivitet:		
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.		
11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):		
<i>Øjne:</i>	Virker irriterende.	
<i>Hud:</i>	Mild hudirritation efter længere tids kontakt.	
<i>Indånding:</i>	-	
<i>Indtagelse:</i>	Kan give ubehag og mavesmerter.	
<i>Langtidsvirkninger:</i>	Ingen kendte	
12: Miljøoplysninger:		
<i>Miljøoplysninger for produktet:</i>	-	
<i>Økotoksicitet:</i>	-	

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: ASFALTSÆBE - Rev. dato: 05.02.2009

13: Bortskaffelse:

Spild opsamles og bortskaffes til kommunal modtageordning. Emballagen skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: H **Affaldsfraktion:** 01.11

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14: Transportoplysninger:

Landtransport (ADR/RID): Ikke farligt gods.


15: Oplysninger om regulering:

Faresymboler: Xi: Lokalirriterende.

Indeholder: Fedtalkoholethoxylater

R-sætninger: R36: Irriterer øjnene.

S-sætninger: S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand og læge kontaktes.



Anvendelsesbegrænsning:

Ingen

Krav om særlige uddannelse:

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16: Andre oplysninger:

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:

R22: Farlig ved indtagelse. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R36: Irriterer øjnene. R38: Irriterer huden. R42: Kan give overfølsomhed ved indånding. R36/38: Irriterer øjnene og huden.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 05-02-2009 Erstatte: 12-12-2003

Ændringer i punkt: 1, 2, 3