

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 07.12.2009

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **LUGTFRI PETROLEUM**
Varenr.: **917.005/-030/-210**

Pr.-nr.: -

Anvendelse: Som affedtnings-, opløsningsmiddel m.v.

Dosering: Efter behov.

Leverandør: Randers Kemiske Industri A/S
Kristrupvej 158
DK-8960 Randers SØ
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

Ved uheld: Kontakt læge

2: Fareidentifikation:

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

3: S sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
300-199-7	93924-07-3	Paraffin C10-C20	100%	Xn; R65 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4: Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge.

Hud: Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand og sæbe.

Indånding: Frisk luft. Giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald evt. ambulance.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Tag straks til sygehus.

5: Brandbekæmpelse:

Brand vil udvikle tæt sort røg. Brug egnet beskyttelsesudstyr ved brandbekæmpelse.

Slukningsmidler: Slukkes med alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug aldrig vandstråle, da det kan sprede branden.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 07.12.2009

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Små mængder spild absorberes i sand, jord eller lignende. Store mængder spild suges op og pumpes over i egnet emballage. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres. Sørg for god ventilation.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

7: Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Sørg for god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.

Opbevaring: Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt!

Brandfareklasse: III-1

8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af dampe.

Åndedrætsværn: Brug hel- eller halvmaske med gasfilter eller luftforsynet åndedrætsværn (filtertype A).

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker (kemikalieresistente).

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller.

9: Fysisk/kemiske egenskaber:

Udseende: Farveløs væske.

Lugt: Svag lugt

Vægtfylde (kg/dm): ca. 760

Kogepunkt: 180-320°

Flammepunkt: 82° Produktet er ikke blandbar med vand

10: Stabilitet og reaktivitet:

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. Undgå kontakt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Øjne: Virker irriterende.

Hud: Virker affedtende på huden og kan ved langvarig/gentagen kontakt give irritation og eksem.

Indånding: Kan give hovedpine, svimmelhed, beruselse og bevidstløshed. Reaktionsstid og dømmekraft nedsættes.

Indtagelse: Virker stærkt irriterende. Indført i lungerne kan produktet forårsage kemiske betinget lungebetændelse.

Langtidsvirkninger: Gentagen eller langvarig påvirkning kan forårsage varige skader.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN: LUGTFRI PETROLEUM – Rev. dato: 07.12.2009

12: Miljøoplysninger:	
<i>Miljøoplysninger for produktet:</i> Ingen data tilgængelige.	
13: Bortskaffelse:	
Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Affald leveres samme sted i affaldsbeholdere.	
<i>Kemikalieaffaldsgruppe:</i> C <i>Affaldsfraktion:</i> 03.13	
<i>EAK-kode:</i> Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.	
14: Transportoplysninger:	
<i>Landtransport (ADR/RID):</i>	
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.	
15: Oplysninger om regulering:	
<i>Faresymboler:</i>	Xn: Sundhedsskadelig.
<i>Indeholder:</i>	Destillater (råolie) hydrogenbehandlede lette.
<i>R-sætninger:</i>	R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
<i>S-sætninger:</i>	S23: Undgå indånding af dampe. S24: Undgå kontakt med huden. S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket..
<i>Anden mærkning:</i>	Ingen
<i>MAL-kode:</i>	1-1
<i>MAL-tal:</i>	170
<i>Anvendelsesbegrænsning:</i>	Ingen
<i>Krav om særlige uddannelse:</i>	Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
16: Andre oplysninger:	
Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.	
<i>Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:</i>	
R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.	
Godkendt af: CN Godkendelsesdato: 07-12-2009 Erstatte: 13-03-2009	
<i>Ændringer i punkt:</i> 15	

