

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: SPRIT - RENGØRINGSSPRIT – Rev. dato: 16.02.2009

### 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktnavn: **SPRIT - RENGØRINGSSPRIT**  
Varenr.: **925.001/-005/-020**

Pr.-nr.: 90 11 68

**Anvendelse:** Til affedtning, rengøring, desinfektion m.m.

**Dosering:** Efter behov og opgavens karakter.

**Leverandør:** Randers Kemiske Industri A/S  
Kristrupvej 158  
DK-8960 Randers SØ  
Tlf. (+45) 86 41 10 22 Fax (+45) 86 41 11 45

**Ved uheld:** Kontakt læge

### 2: Fareidentifikation:

Meget brandfarlig. Kan ved brug danne brandbare/eksplosive damp/luft blandinger. Produktet virker irriterende ved øjenkontakt.

### 3: Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

EINECS-nr.:	CAS-nr.:	Ingredienser	Indhold w/w%	Klassificering
200-578-6	64-17-5	Ethanol <sup>1)</sup>	>30	F;R11
200-661-7	67-63-0	Isopropylalkohol <sup>1)</sup>	>30	F;R11 Xi;R36, R67
<sup>1)</sup> Stoffet er et meget brandfarligt organisk opløsningsmiddel				Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4: Førstehjælpsforanstaltninger:

**Øjne:** Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet op under skylningen. Søg læge hvis irritation vedvarer.

**Hud:** Tag forurenede tøj af. Skyl huden med meget vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

**Indånding:** Frisk luft. Holdes i ro og under opsyn. Giv evt. kunstig åndedræt. Tilkald ambulance.

**Indtagelse:** Skyl mund og svælg grundigt med vand. Drik rigeligt med vand. Søg læge. Fremkald ikke opkastning. Medsend denne brugsanvisning.

### 5: Brandbekæmpelse:

Meget brandfarlig. Produktet er antændeligt ved temperaturer over flammepunktet (13°C). Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå indånding af røggasser. Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Brug friskluftforsynet åndedrætsværn samt beskyttende heldragt ved brandbekæmpelse.


**Slukningsmidler:** Slukkes med skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kuldioxid, sand eller jord kan anvendes ved små brande. Brug IKKE vandstråle, da det kan sprede branden.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD

## PRODUKTNAVN: SPRIT - RENGØRINGSSPRIT – Rev. dato: 16.02.2009

<b>6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:</b>	
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.	
Spild absorberes med granulat, sand, jord eller lignende (brug ikke savsmuld eller andet brandbart materiale). Opsamles i egnet emballage med tydelig indholdsangivelse. Undgå at væsken spreder sig v.h.a. sand, jord eller andre barrierer. Udslip til afløb skal forhindres. Advar tilstedeværende mod dampe og brandfare. Kontakt brandvæsenet – ring 112, hvis spild ikke kan fjernes i løbet af kort tid. Kommer spild i kloaksystemet anmeldes dette øjeblikkeligt til de kommunale myndigheder.	
Se punkt 13 for bortskaffelse.	
<b>7: Håndtering og opbevaring:</b>	
<b>Håndtering:</b>	Rygning forbudt i lagerlokaler. Undgå gnister og gløder. Undgå kontakt med produktet og indånding af dampe.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares i tætsluttende emballage på et område med god ventilation. Opbevares adskilt fra antændelseskilder – Rygning forbudt!
<b>Brandfareklasse:</b>	I-2
<b>8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler:</b>	
<b>Forholdsregler ved brug:</b>	Undgå kontakt med hud, øjne og klæder samt indånding af dampe. Sluk åben ild, fjern antændelseskilder og undgå gnister. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet Produktet må ikke hældes i kloakker.
<b>Åndedrætsværn:</b>	Friskluftforsynet åndedrætsværn.
<b>Handsker og beskyttelsestøj:</b>	Brug beskyttelseshandsker af butylgummi.
<b>Øjenværn:</b>	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
<b>9: Fysisk/kemiske egenskaber:</b>	
<b>Udseende:</b>	Klar farveløs væske.
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk af alkohol
<b>pH:</b>	Neutral
<b>Kogepunkt:</b>	78 – 82 °C
<b>Selvantændelsestemp.:</b>	>350°C
<b>Massefylde:</b>	0,788
<b>Flammepunkt:</b>	13°C
<b>Smeltepunkt:</b>	-114°C
<b>10: Stabilitet og reaktivitet:</b>	
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.	

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: SPRIT - RENGØRINGSSPRIT – Rev. dato: 16.02.2009**

<b>11: Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):</b>			
<b>Øjne:</b>	Virker irriterende.		
<b>Hud:</b>	Virker affedtende. Kan absorberes gennem huden.		
<b>Indånding:</b>	Kan give hovedpine, døsigthed og svimmelhed. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.		
<b>Indtagelse:</b>	Kan give mavesmerter og opkastning. Ved store mængder bevidstløshed og blodtryksfald.		
<b>Langtidsvirkninger:</b>	Gentagen og langvarig påvirkning kan forårsage varige skader på centralnervesystemet. Gentagen og langvarig kontakt med huden kan medføre irritation og evt. eksem.		
<b>12: Miljøoplysninger:</b>			
<b>Miljøoplysninger for produktet:</b>	Biologisk letnedbrydeligt i henhold til OCED 301E. Produktet forventes ikke at bioakkumulere.		
<b>Økotoksicitet:</b>	LC 50 Fisk: >1000 mg/l (48 timer) LC 50 Daphnier: >1000 mg/l (24 timer)		
<b>13: Bortskaffelse:</b>			
Må ikke behandles som husholdningsaffald. Emballage skylles grundigt med vand og afleveres til kommunal modtageordning. Spild og rester afleveres i lukket beholder til kommunal modtageordning.			
<b>Kemikalieaffaldsgruppe:</b>	C		
<b>Affaldsfraktion:</b>	03.13		
<b>EAK-kode:</b>	Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.		
<b>14: Transportoplysninger:</b>			
<b>Landtransport (ADR/RID):</b>			
<b>UN-nr.:</b>	1987	<b>ADR-etiket:</b>	3
<b>Klasse:</b>	3	<b>Farenr.:</b>	33
<b>Klassificeringskode:</b>	F1	<b>Emb. gruppe:</b>	III
<b>15: Oplysninger om regulering:</b>			
<b>Faresymboler:</b>	Xi: Lokalirriterende. F; Meget brandfarlig.		
<b>Indeholder:</b>	Ethanol samt isopropylalkohol		
<b>R-sætninger:</b>	R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.		
<b>S-sætninger:</b>	S7: Emballagen skal holdes tæt lukket. S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand og læge kontaktes.		

**LEVERANDØRBRUGSANVISNING / SIKKERHEDSDATABLAD**  
**PRODUKTNAVN: SPRIT - RENGØRINGSSPRIT – Rev. dato: 16.02.2009**

**Anvendelsesbegrænsning:** Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.  
**Krav om særlige uddannelse:** Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

**16: Andre oplysninger:**

Oplysningerne er afgivet på basis af leverandøroplysninger og vor p.t. bedste viden om produktet og uden ansvar for tilstrækkelighed i ethvert tilfælde.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:**

R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Godkendt af: DR Godkendelsesdato: 16-02-2009 Erstatte: 01-03-2006

**Ændringer i punkt:** 1, 2, 3